

SPINE - CONNETTORI USB TYPE-A

M40-

2021

Spina - Connettore:

2 poli USB Type-A

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale:

1A

Classe di isolamento:

III

Tipo di connessione dei conduttori:

SALDATI

Uscita del cavo:

ASSIALE


Grado di protezione:

IP20



Marchi di conformità:

M40-: Spina-Connettore USB Type-A costampata con cavo.



• Tabella dei cavi **bipolari** collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Dimensione mm	Cod./Pag.
PVC + PVC	tondo	2x 0,35 mm ²	Ø 4,0	RL29- (pag. 9112)
PVC + PVC	tondo	2x 0,50 mm ²	Ø 4,8	RL20- (pag. 9112)
PVC + PVC	piatto	2x 0,35 mm ²	4,0 x 2,5	RLP9- (pag. 9112)
PVC + PVC	piatto	2x 0,50 mm ²	4,8 x 3,0	RLP0- (pag. 9112)
FEP + PVC	tondo	2x 0,35 mm ²	Ø 3,6	MTV9- / BTV9- (pag. 9114)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2x 0,35 mm ²	Ø 3,6	BT29Q / MT29Q (pag. 9113)
FEP + PVC	tondo	2x 0,50 mm ²	Ø 3,9	MTV0- / BTV0- (pag. 9114)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2x 0,50 mm ²	Ø 3,9	BT20Q / MT20Q (pag. 9113)
FEP + PVC	piatto	2x 0,35 mm ²	3,6 x 2,4	MTD9- / BTD9- (pag. 9114)
FEP + PVC TRASPARENTE	piatto	2x 0,35 mm ²	3,6 x 2,4	BTP9Q / MTP9Q (pag. 9113)
FEP + PVC	piatto	2x 0,50 mm ²	4,2 x 2,7	MTD0- / BTD0- (pag. 9114)
FEP + PVC TRASPARENTE	piatto	2x 0,50 mm ²	4,2 x 2,7	BTPOQ / MTP0Q (pag. 9113)

• Nei cavi trasparenti la polarizzazione è realizzata con linee coestruse colorate

• Tabella dei cavi **coassiali** collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Dimensione mm	Cod./Pag.
SILICONE / SCHERM. + PVC	tondo	2 x 0,50 mm ²	Ø 3,5	GK20- (pag. 9108)
FEP / SCHERM. + PVC	tondo	2 x 0,35 mm ²	Ø 2,7	BE29 (pag. 9106)
FEP / SCHERM. + PVC	tondo	2 x 0,50 mm ²	Ø 3,2	BE20 (pag. 9106)
FEP / SCHERM. + PVC	tondo	2 x 0,75 mm ²	Ø 2,8	BE27- (pag. 9106)
FEP / SCHERM. + PVC EXTRAFLESSIBILE	tondo	2 x 0,50 mm ²	Ø 2,7	BK20- (pag. 9107)

• Corpo costampato di materiale termoplastico PVC.

• Tabella colori disponibili:

N = nero

B = bianco

E = grigio

T = trasparente

