

P113-

P114

P115



Portalampada:

E27

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

4 A

Temperatura di funzionamento:

T 220°C

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

A BUSSOLA CON VITE

Capacità di connessione dei morsetti:

0,75 ÷ 1,00 mm²

Categoria di sovratensione:

III

Grado di protezione:

IP20

Conforme alle norme:


EN 60838

Conforme ai requisiti della direttiva:

2014/35/UE

Marchi di conformità:

ENEC 10




P113: versione con raccordo M10 x1
senza morsetto di messa a terra.

P113T: versione con raccordo M10 x1
con morsetto di messa a terra.

P114: versione con raccordo M13 x1
senza morsetto di messa a terra.

P115: versione con raccordo 3/8"
senza morsetto di messa a terra.



- Per P113 raccordo M10 x1 e altezza 57,5 mm e Distanza del contatto centrale 27,7 mm.
- Per P113T raccordo M10 x1 e altezza 62,5 mm e Distanza del contatto centrale 32,5 mm.
- Per P114 raccordo M13 x1 e altezza 62,5 mm e Distanza del contatto centrale 32,5 mm.
- Per P115 raccordo 3/8" e altezza 62,5 mm e Distanza del contatto centrale 32,5 mm.
- ▲ Distanza del contatto centrale.

